

kettplus® SK 40 flüssig

- Beschreibung:** Kettenschmierung aus hochwertigen pflanzlichen Rohstoffen für autom. Kettenöler.
- Eigenschaften:** Basierend auf hochwertigen pflanzlichen Rohstoffen. Nicht verharzend. Extrem hohe Schmierleistung. Haftstark auf Grund dünnem Hochleistungsfilms. Aberschleuderfest. Sparsamer Verbrauch. Sehr guter Verschleißschutz und hoher Korrosionsschutz. Hohe Temperaturstabilität im + °C-Bereich wie im - °C-Bereich.
- Verwendung:** Für schnell laufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Zur Schmierung von biegsamen und drehenden Antrieben.
- Anwendung:** Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Kettenölers/Dosiergerätes. Für optimale Wirkung Oberfläche mit **multi trail®** mechanisch und chemisch vorreinigen. Bei Ersteinsatz von **kettplus® SK 40** Kette zuerst reinigen, um das Ablösen von alten Rückständen (Haftölen) zu vermeiden. Auf Grund der hohen Schmierleistung kann die Ölmenge reduziert werden. Dosiergerät sparsam einstellen.
- Gebindegrößen:**
- ✓ 250ml Flasche
 - ✓ 1 Liter Flasche

Technische Daten

Dichte:	0,91 g/cm ³
Lagerung:	Kühl und trocken lagern.
Sicherheit und Umwelt:	Kennzeichnungsfrei im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Gebinde gut verschlossen halten. Gebinde vor der Entsorgung vollständig entleeren.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem EG-Sicherheitsdatenblatt!	

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

März 2017 - Damit verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.