

## kettplus® SK 30

- Beschreibung:** Kettenschmierung und Pflege auf pflanzlicher Basis.
- Eigenschaften:** Basierend auf hochwertigen pflanzlichen Rohstoffen. Nicht verharzend. Extrem hohe Schmierleistung. Haftstark auf Grund eines dünnen Hochleistungsfilms. Abschleuderfest. Sparsamer Verbrauch. Sehr guter Verschleißschutz und hoher Korrosionsschutz. Hohe Temperaturstabilität im + °C-Bereich wie im - °C-Bereich. Keine Leistungsverluste der Maschinen durch verharzte Ketten etc.
- Verwendung:** Für schnell laufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Zur Schmierung von biegsamen und drehenden Antrieben.
- Anwendung:** Für optimale Wirkung Oberfläche mit **multi trail®** mechanisch und chemisch vorreinigen. Sparsam (nicht tropfend) auf Innen- und Außenseite der Kette auftragen. Eventuelle Überschüsse abtropfen und Kettenöl einwirken lassen. Bei Ersteinsetz von **kettplus® SK 30** Kette zuerst reinigen, um das Ablösen von alten Rückständen (Haftölen) zu vermeiden. Dose sprüht auch über Kopf.
- Gebindegrößen:**
- ✓ 50 ml Aerosoldose
  - ✓ 200 ml Aerosoldose
  - ✓ 400 ml Aerosoldose

### Technische Daten

<b>Dichte:</b>	0.73g / cm <sup>3</sup>
<b>Lagerung:</b>	Kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Sicherheit und Umwelt:</b>	Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Zusätzlich den Text auf der Dose beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem EG-Sicherheitsdatenblatt!

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Januar 2018 - Damit verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.